

Vällingby 2022-10-14

Microcement från Cementfabriken på LIP Foliesystem 27

Underlag och förutsättningar.

Vid applicering på betong rekommenderas en Rf på 85%

Underlaget skall vara torrt, rent och fritt från lösa partiklar. Eventuell formolja, spackelrester, färgspill och liknande skall avlägsnas.

Golvlutning ska utföras i enlighet med BBR's allmänna råd.

LIP Foliesystem 27 är avsett för icke sugande och sugande underlag av betong, lättbetong, puts, golvspackel och skivmaterial som uppfyller gällande branschreglers krav, se www.bkr.se.

Montering av tätskikt sker enligt LIP Foliesystem 27 monteringsanvisning.

När tätskikt är monterat och härdat.

Applicera Lip Multi kakelfix med en 6mm fixkam. Montera Lip armeringsnät i det blöta fixet och arbeta in armeringsnätet i fixet med en slät spackel så att armeringsnätet blir helt täckt med fix och en jämn och slät yta uppnås.

När Lip multi kakelfix har torkat appliceras **Microcement** enligt anvisning från **Cementfabriken**.

Observera att detta kompatibilitets intyg endast är från LIP och ska ej tolkas som ett officiellt godkännande från ett testinstitut.

Emil Brannestål
Tekniker/ teknikansv.
LIP Sverige AB